

## Silva Garden Clean



Milieuvriendelijk, op waterbasis, reinigt grondig en effectief. Kleurloze vloeistof voor het renoveren van hout. De vloeistof reinigt en herstelt de natuurlijke schoonheid van hout, reinigt verweerd hout, verwijdt algen, schimmels en zilvergrijze verkleuring. Het product is een gestabiliseerde micro-emulsie op waterbasis en bevat geen solventen. Verbruik: 10-20 m<sup>2</sup> per liter

Verwerking: Met water inborstelen op het te behandelen oppervlak, enige tijd laten inwerken en afspoelen. Tijdens de behandeling zal het materiaal een licht schuimend effect veroorzaken. Zeer effectief. Na droging te impregneren met Silva Garden Care.

## Silva Garden Care



Voor zacht- en hardhout, bescherming tegen algen en schimmel, langdurige werking, inclusief UV-filter.


Een water- en olie-afstotend protectiemiddel. Maakt een chemische en fysische verbinding met het hout. Is volledig dampdoorlatend en onzichtbaar. De gevormde laag beschermt tevens tegen mossen, algen en andere schimmels. Met UV-protectiefilter. Voor nieuwe uitstraling en bescherming waardoor hout langer in originele staat en conditie blijft. Voor toepassing op ongelakte houten tuinmeubels, tafels, plankieren, vlonders, terrassen. Bij nieuw hout altijd eerst reinigen met Silva Garden Clean om een goede impregnatie te verkrijgen. Of bij nieuw teakhout eerst een periode laten uitdrogen.

Een transparante oplossing van gestabiliseerde micro-emulsie van fluorpolymeren in solvent. Na het verdampen vormt zich een onzichtbare goed hechtende laag fluorpolymeren rond de houtvezels.

Verbruik: 8-14 m<sup>2</sup> per liter

Verwerking: Aanbrengen met kwast of roller op schoon en droog oppervlak. Voor optimaal effect behandeling herhalen. Middel wordt opgenomen door het materiaal en is op basis van solvent voor gegarandeerde dieptewerking. Heeft na behandelen een langdurige water- en vuilafstotende werking.

# Silva Garden Protect Pro



Voor hout en steen, zelfreinigend, actieve en langdurige bescherming, voorkomt gladheid.

Opake vloeistof, water- en olie-afstotend. Met zelfreinigende eigenschappen en UV-protectie. Voorkomt hechting en ontwikkeling van algen, schimmels en overige watergevoelige parasieten. Voor zacht- en hardhout, maar ook voor poreuze natuursteen, klinkers, beton etc.

Geeft een chemische en fysische verbinding met de ondergrond is volledig dampdoorlatend en beschermt tegen zure regen en vervuiling. Bevat een klein percentage butylglycol. Beschermt langdurig.

Verbruik: 6-15 m<sup>2</sup> per liter (maximaal 10% te verdunnen met water)

Verwerking: 1-laags systeem, aan te brengen op een ondergrond die is ontdaan van grove vervuiling. Gebruik een kwast of een vernevelingsspuut. Ondergrond hoeft niet geheel droog en schoon te zijn. Werking treedt in na 24 uur. Vuil verdwijnt onder invloed van normale weersomstandigheden. Beschermt tegen zure regen en vervuiling. Eindresultaat is waterafstotend en langdurig schoon.